

Verglasungsmöglichkeiten

Standard

für V2A-L Bullaugen – Schenkellänge 15,5 mm

für Alu-L Bullaugen – Schenkellänge 16 mm

<u>Türblattstärke</u>	<u>Glasstärke</u>	<u>Dichtung</u>
38 mm	4 – 6 mm	3 – 2 mm
40 mm	4 – 8 mm	4 – 2 mm
42 mm	4 – 10 mm	5 – 2 mm
44 mm	4 – 12 mm	6 – 2 mm
48 mm	4 – 16 mm	8 – 2 mm
50 mm	6 – 18 mm	9 – 2 mm
68 mm	24 mm	8 mm

Sondermaße

Bitte beachten Sie, dass nur der Außendurchmesser und die Schenkellänge verändert werden können. Der Nenndurchmesser und die Lage des „Knicks“ können **nicht** verändert werden.

Mögliche maximale Ansichtsbreite = 50 mm

Mögliche Schenkellänge: Edelstahl 1,5 – 58 mm

Aluminium 2,0 – 58 mm

Mögliche Dichtungsstärken: 2 – 9 mm Keildichtung aus EPDM, schwarz

Preis für Sondermaße auf Anfrage.

Glasdurchmesser

<u>Ausschnitt im Türblatt</u>	<u>Abstand zwischen Ausschnitt und Glas</u>	<u>Glasdurchmesser</u>
200 mm	10 mm	180 mm
250 mm	10 mm	230 mm
300 mm	10 mm	280 mm
350 mm	10 mm	330 mm
400 mm	10 mm	380 mm
500 mm	10 mm	480 mm